



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 10 m (32.81 ft) / 28 AWG / Amarillo / RJ45

SKU: LP-UT6A-1000-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$93.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento está diseñado para redes LAN de alta velocidad, ofreciendo una interfaz física confiable para conectar los puntos de la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo. Su construcción con pares trenzados no apantallados y una impedancia característica de 100 ohms garantiza una transmisión estable y consistente. El diseño slim con calibre 28 AWG permite un manejo compacto y mayor flexibilidad en instalaciones densas, mientras que su longitud de 10 metros proporciona amplitud suficiente para diversas configuraciones de rack y gabinete.

Características Principales

- Cable de par trenzado no apantallado (UTP) para instalaciones estándar
- Categoría 6A para redes de alto rendimiento
- Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
- Conectores RJ45 con terminación modular 8(8)
- Diseño slim 28 AWG para manejo compacto en espacios reducidos
- Color amarillo para identificación visual rápida en entornos de cableado estructurado
- Longitud de 10 m (32.81 pies) para mayor flexibilidad de instalación
- Compatible con especificaciones de norma IEEE 802.3/3u/3ab

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Cat6A

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Tipo de cableado

font-weight: 600; color: inherit;

UTP (Unshielded Twisted Pair)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Cat6A

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

28 AWG (Slim)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Longitud

font-weight: 600; color: inherit;

10 m (32.81 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Color

font-weight: 600; color: inherit;

Amarillo

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Conectores

font-weight: 600; color: inherit;

RJ45 8(8) terminación modular

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Impedancia

font-weight: 600; color: inherit;

100 ohms

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Normas compatibles

font-weight: 600; color: inherit;

IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

font-weight: 600; color: inherit;

Nivel de rendimiento

font-weight: 600; color: inherit;

Cat6A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con impedancia de 100 ohms
Característica 2	Conectores RJ45 con terminación modular 8(8)
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para manejo compacto
Característica 4	Color amarillo para identificación visual rápida
Característica 5	Compatible con normas IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Ideal para conexión de área de trabajo a sala de telecomunicaciones