



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 10 m (32.81 ft) / 28 AWG / RJ45 / Azul

SKU: LP-UT6A-1000-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$185.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento está diseñado para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN. Su construcción slim con calibre 28 AWG permite un manejo más sencillo en espacios reducidos y facilita la administración del cableado. La impedancia de 100 ohms garantiza una señal estable y confiable para aplicaciones de datos exigentes. Los conectores RJ45 en ambos extremos aseguran compatibilidad universal con equipos de red estándar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Impedancia de 100 ohms para señal estableCompatible con estándares IEEE 802.3/3u/3abConectores RJ45 en ambos extremosLongitud de 10 metros (32.81 pies) para mayor flexibilidadDiseño slim con calibre 28 AWG para fácil manejoCable de par trenzado no apantallado (UTP)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>28 AWG (Slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3/3u/3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>No apantallado (UTP)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 2	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo
Característica 5	Cable de par trenzado no apantallado
Característica 6	Alto rendimiento para redes LAN