



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 10 m (32.81 ft) / 28 AWG / RJ45 / Blanco

SKU: LP-UT6A-1000-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$92.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de alto rendimiento ofrece flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración para infraestructuras de red profesionales. Diseñado como interfaz física para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, este cable de pares trenzados no apantallados (UTP) cuenta con impedancia característica de 100 ohms y cumple las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN. Su construcción con calibre 28 AWG reduce el diámetro total, facilitando el manejo en canaletas, racks y espacios de cableado densos sin comprometer el rendimiento.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Impedancia de 100 ohms para transmisión de señal estable Compatibilidad con normas IEEE 802.3/3u/3ab Conectores RJ45 modulares en ambos extremos Diseño slim 28 AWG para manejo simplificado Color blanco para identificación visual rápida Cable UTP sin pantalla adicional <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cable de Parcheo de Cobre</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 8P8C</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10 m (32.81 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductor</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>28 AWG</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Blanco</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 Ohms</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Apantallamiento</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Sin Pantalla)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas Compatibles</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 2	Compatible con normas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para uso
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo en espacios reducidos
Característica 5	Color blanco para identificación visual rápida en rack
Característica 6	Cable UTP sin pantalla adicional para instalación simplificada