



SKU: LP-UT6A-1000-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

profesionales que demandan alto rendimiento en redes LAN. Su construcción con conductor de cobre y calibre reducido de 28 AWG facilita la instalación en espacios con alta densidad de cableado, reduciendo el volumen en canaletas y racks.

Ofrece capacidad de transmisión hasta 10 Gbps, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab para interfaces físicas entre puntos de telecomunicaciones y áreas de trabajo. La impedancia controlada de 100 ohms garantiza la integridad de señal en tramos de 10 metros, mientras que su conector RJ45 8(8) asegura compatibilidad con equipamiento estándar de red.

Características Principales:

- Rendimiento Cat6a para redes LAN hasta 10 Gbps.
- Par trenzado UTP con impedancia de 100 ohms.
- Conector RJ45 8(8) para conectividad estándar.
- Diseño slim (28 AWG) para fácil manejo en instalaciones densas.
- Cable de cobre sin blindaje UTP.
- Longitud de 10 metros (32.81 pies) para instalaciones amplias.
- Cable de parcheo de cobre.
- Categoría 6.
- Cat6a.
- RJ45 8(8).
- Conector.
- Gris.
- Impedancia >100 ohms.
- Blindaje.
- UTP (Unshielded Twisted Pair).
- Cable de cobre (150,150,150,0.3).
- Normas compatibles.
- IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab.
- Velocidad máxima >10 Gbps.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10 Gigabit Ethernet para redes de alta velocidad
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en canaletas
Característica 3	Conector RJ45 estándar para conectividad universal
Característica 4	Impedancia 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 5	Cobre puro para óptima conductividad eléctrica
Característica 6	Compatible normas IEEE 802.3/3u/3ab para interoperabilidad