



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 10 m (32.81 ft) / 28 AWG / RJ45 / Negro

SKU: LP-UT6A-1000-BK28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$109.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo Slim UTP Cat6A está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento en redes LAN. Su construcción con conductores de 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión de cableado en racks, canaletas y espacios con alta densidad de conexiones. La impedancia controlada de 100 ohms garantiza una transmisión de datos estable y confiable, mientras que los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten conexiones directas sin necesidad de herramientas adicionales. Compatible con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab, este cable soporta las velocidades requeridas por las infraestructuras Ethernet modernas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Cable UTP Cat6A para redes LAN de alto rendimientoCumple estándar IEEE 802.3/3u/3ab para redes EthernetImpedancia de 100 ohms para transmisión estableConectores RJ45 modulares en ambos extremosLongitud de 10 metros (32.81 pies) para instalaciones ampliasDiseño slim (28 AWG) para fácil manejo y espacio reducidoFlexibilidad superior para instalaciones complejas y administración ágilPar trenzado no apantallado (UTP) sin pantalla adicional<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG (Slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3/3u/3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redes LAN Ethernet de alto rendimiento</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con impedancia de 100 ohms
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño slim para manejo ágil en espacios reducidos
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para Ethernet
Característica 5	Flexibilidad superior para instalaciones complejas
Característica 6	Optimizado para redes LAN de alto rendimiento