



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 10 m (32.81 ft) / 28 AWG / Rojo / RJ45

SKU: LP-UT6A-1000-RD28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$81.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Cat6A de diseño slim con calibre 28 AWG está optimizado para redes LAN de alto rendimiento que demandan flexibilidad en la instalación y máxima densidad de cableado. Su construcción de diámetro reducido facilita el manejo en espacios confinados de racks y canaletas, mientras que sus conectores RJ45 8(8) en ambos extremos aseguran conectividad directa sin adaptaciones adicionales. La impedancia característica de 100 ohms garantiza una transmisión de datos estable y confiable, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab para compatibilidad integral con infraestructuras Ethernet existentes. El color rojo permite una identificación visual inmediata, agilizando la administración y resolución de incidentes en entornos con múltiples circuitos de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cable UTP Cat6A para redes LAN de alto rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño slim 28 AWG para fácil manejo y reducción de espacio ocupado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Impedancia de 100 ohms para transmisión estable y confiable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para compatibilidad garantizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Color rojo para identificación visual rápida<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Par trenzado no apantallado (UTP) sin pantalla adicional<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Interfaz física para conexión de puntos de sala de telecomunicaciones al área de trabajo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre AWG</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 metros (32.81 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redes LAN, sala de telecomunicaciones al área de trabajo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 3	Impedancia 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Color rojo para identificación visual rápida
Característica 6	Par trenzado no apantallado para instalaciones flexibles