



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / Amarillo / RJ45 Chapado en Oro

SKU: LP-UT6A-200-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$72.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 2 metros (6.56 pies) en color amarillo está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento y organización eficiente. Su construcción con conductor 100% cobre y impedancia de 100 ohms garantiza transmisión confiable conforme a la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN. El diseño slim con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, ofreciendo mayor flexibilidad para instalaciones en espacios reducidos y gestión de cableado de alta densidad. Los conectores RJ45 8(8) chapados en oro aseguran durabilidad superior y contactos eléctricos óptimos a lo largo del tiempo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento Cat6A para redes LAN IEEE 802.3Cable UTP 100% cobre con impedancia de 100 ohmsDiseño slim (28 AWG) con diámetro reducido y mayor flexibilidadConectores RJ45 8(8) chapados en oro para mayor durabilidadColor amarillo para identificación rápida y organizadaIdeal para redes de alta densidad y entornos industriales exigentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) chapados en oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Normas Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redes LAN de alta densidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6A para redes LAN IEEE 802.3
Característica 2	Conductor 100% cobre con impedancia 100 ohms
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 4	Conectores RJ45 8(8) chapados en oro
Característica 5	Color amarillo para identificación rápida
Característica 6	Ideal para redes de alta densidad