



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / Blanco

SKU: LP-UT6A-200-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$67.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento diseñado para redes LAN de alta velocidad. Su construcción slim con calibre 28 AWG permite un manejo ágil y una organización eficiente en entornos con densidad de cableado elevada, como racks de comunicaciones y gabinetes de red. La impedancia de 100 ohms garantiza una transmisión estable y confiable de datos, mientras que los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos aseguran compatibilidad universal con equipos Ethernet. Con una longitud de 2 metros (6.56 pies), resulta óptimo para conexiones cortas y precisas entre switches, servidores, patch panels y dispositivos de red activos.

Características Principales

- Cable UTP Cat6A para redes LAN de alta velocidad
- Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes Ethernet de alta calidad
- Longitud de 2 metros ideal para conexiones cortas y precisas
- Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos para máxima compatibilidad
- Diseño slim 28 AWG facilita manejo y organización en espacios reducidos
- Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes Ethernet de alta calidad
- Par trenzado no apantallado (UTP) para mayor flexibilidad en instalación
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto
- Cable de parcheo de cobre
- Nivel de Rendimiento
- Longitud
- 2 m (6.56 ft)
- Color
- Blanco
- Tipo de Conector
- Terminación Extremo 1
- Plug modular
- Terminación Extremo 2
- Tipo de Cable
- Sin blindaje (UTP)
- Calibre del Conductor
- 28 AWG (Slim)
- Impedancia
- 100 ohms
- Estándares Compatibles
- IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Par trenzado no apantallado (UTP)
- Construcción del Cable
- Par trenzado no apantallado (UTP) representa la construcción más simple y ampliamente empleada en infraestructuras de red. No incorpora ningún tipo de pantalla adicional, lo que le confiere mayor flexibilidad, menor diámetro y costos optimizados para instalaciones en entornos controlados con baja interferencia electromagnética. Su diseño de pares trenzados compensa internamente las interferencias, manteniendo la integridad de la señal en distancias de parcheo típicas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con impedancia de 100 ohms
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) para máxima compatibilidad
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para espacios reducidos
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab Ethernet
Característica 5	Par trenzado no apantallado para instalación flexible
Característica 6	Ideal para conexiones cortas y precisas en racks