



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 28 AWG / 0.5 m (1.64 ft) / Blanco

SKU: LP-UT6A-05-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6A está diseñado para entornos profesionales donde la densidad de cableado y la eficiencia del espacio son críticas. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro exterior sin comprometer el rendimiento, facilitando la gestión en racks, patch panels y canaletas de alta densidad. La impedancia característica de 100 ohms garantiza la integridad de la señal en transmisiones de datos de alta velocidad, mientras que su compatibilidad con la norma IEEE 802.3/3u/3ab asegura interoperabilidad con equipos Ethernet estándar. Ideal para salas de telecomunicaciones, centros de datos y áreas de trabajo que demandan conectividad confiable con mínima ocupación de espacio.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Impedancia característica de 100 ohms para transmisión de señal optimizadaCumplimiento con norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN EthernetConectores RJ45 8(8) con máxima compatibilidad de interconexiónNivel de rendimiento Cat6A para aplicaciones de red avanzadasDiseño slim con calibre 28 AWG para manejo simplificado en espacios reducidosConstrucción UTP sin pantalla adicional para instalaciones ágiles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG (diseño slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.5 m / 1.64 ft / 30 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Normas Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redes LAN, patch panels, racks</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia de 100 ohms para señal optimizada
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) de máxima compatibilidad
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para manejo simplificado
Característica 4	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 5	Nivel Cat6A para infraestructuras avanzadas
Característica 6	Flexibilidad superior en instalaciones densas