



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 3 m (9.84 ft) / 28 AWG / Amarillo / RJ45

SKU: LP-UT6A-300-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$39.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este cable de parcheo slim UTP Cat6A de 3 metros (9.84 pies) está diseñado para entornos profesionales donde la densidad de cableado y la eficiencia del espacio son prioritarias. Su construcción sin blindaje con pares trenzados y diámetro reducido de 28 AWG facilita la instalación en canaletas congestionadas, racks de alta densidad y puntos de trabajo con espacio limitado. La terminación modular RJ45 8(8) garantiza compatibilidad universal con equipos de red estándar, mientras que su impedancia de 100 ohms asegura una transmisión de datos estable y predecible en infraestructuras LAN de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Máxima flexibilidad gracias a su diseño UTP sin blindaje ni pantallas adicionalesCumplimiento de normas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN de alto rendimientoImpedancia característica de 100 ohms para transmisión estable y confiableConector RJ45 8(8) con terminación modular para conectividad universalDiámetro reducido 28 AWG que simplifica el manejo en instalaciones densasRendimiento certificado Cat6A para soportar aplicaciones de alto ancho de banda<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8) terminación modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Normas Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima flexibilidad sin blindaje para instalaciones ágiles
Característica 2	Cumplimiento IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Impedancia 100 ohms para transmisión estable y confiable
Característica 4	Conector RJ45 8(8) con terminación modular universal
Característica 5	Diámetro reducido 28 AWG para manejo simplificado en canaletas
Característica 6	Rendimiento Cat6A para infraestructura de alto ancho de banda