



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 3 m (9.84 ft) / 28 AWG / RJ45 / Rojo

SKU: LP-UT6A-300-RD28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$40.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 3 metros (9.84 pies) en color rojo está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento y facilidad de instalación. Su construcción con conductor de 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, permitiendo una mayor densidad de cables en canaletas y racks sin comprometer la integridad de la señal. Los conectores RJ45 terminados en ambos extremos facilitan despliegues rápidos en puntos de área de trabajo hacia la sala de telecomunicaciones. Este cable completa soluciones de infraestructura de red LAN conforme a especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab con impedancia garantizada de 100 ohms.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cable de parcheo UTP (Unshielded Twisted Pair) sin pantalla adicional<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseño slim con conductor 28 AWG para manejo simplificado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, terminados de fábrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatible con estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Impedancia característica de 100 ohms para transmisión estable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Longitud de 3 metros (9.84 pies) para conexiones de área de trabajo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cable de Parcheo de Cobre</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Terminación Extremo 1</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Plug RJ45</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Calibre del Conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>28 AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en canaletas
Característica 2	Conectores RJ45 terminados en ambos extremos
Característica 3	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 4	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 5	Ideal para conexiones de área de trabajo a sala de telecomunicaciones
Característica 6	Par trenzado no apantallado para instalaciones simplificadas