



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 3 m (9.84 ft) / 28 AWG / RJ45 / Blanco

SKU: LP-UT6A-300-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$39.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo slim UTP Cat6A está diseñado para entornos de red que demandan alta densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro exterior, permitiendo mayor organización en canaletas, racks y paneles de parcheo donde el espacio es crítico. Opera con impedancia característica de 100 ohms y cumple con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN de alta velocidad. La terminación con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos garantiza compatibilidad universal con switches, routers, servidores y puntos de acceso. Su diseño sin blindaje prioriza flexibilidad y maniobrabilidad en instalaciones de corta distancia dentro de salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo.

Características Principales

- Categoría Cat6A para redes LAN de alto rendimiento
- Construcción UTP sin blindaje para máxima flexibilidad
- Calibre 28 AWG con diámetro reducido para densidad de cableado optimizada
- Impedancia de 100 ohms para señalización estable
- Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos listos para conectar
- Longitud de 3 metros para conexiones de parcheo estándar
- Color blanco para integración visual en cualquier infraestructura
- Cumplimiento con normas IEEE 802.3/3u/3ab

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Cable de Parcheo de Cobre

Cat6A

Tipo de Cable

UTP (Sin Blindaje)

Calibre de Conductor

28 AWG (Slim)

Impedancia

100 Ohms

Tipo de Conector

RJ45 8(8)

Terminación Extremo 1

Plug Modular

Terminación Extremo 2

Plug Modular

Color

Blanco

Normas Compatibles

IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab

Aplicación

Redes LAN de Alta Velocidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad superior por diseño sin blindaje
Característica 2	Impedancia controlada de 100 ohms
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 5	Compatible con normas IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Color blanco para integración discreta en entornos profesionales