



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 3 m (9.84 ft) / 28 AWG / Gris / RJ45

SKU: LP-UT6A-300-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 3 metros (9.84 pies) en color gris está diseñado para instalaciones profesionales que demandan alto rendimiento en redes LAN. Su construcción con diámetro reducido de 28 AWG ofrece mayor flexibilidad para enrutamiento en espacios reducidos, racks densos y gestión de cables organizada. Con impedancia de 100 ohms y conectores RJ45 en ambos extremos, garantiza conectividad confiable para infraestructuras de telecomunicaciones. Es compatible con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab, asegurando interoperabilidad con equipos estándar de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) sin apantallamiento adicionalCategoría 6A para redes LAN de alto rendimientoConectores RJ45 8(8) en ambos extremosCumplimiento con norma IEEE 802.3/3u/3abLongitud de 3 metros (9.84 pies), color grisDiámetro reducido 28 AWG para mayor flexibilidad en instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre AWG</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3/3u/3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia de 100 ohms para señal estable
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 3	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 4	Diámetro reducido para mayor flexibilidad
Característica 5	Ideal para redes LAN de alto rendimiento
Característica 6	Facilita administración y crecimiento de red