



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 5 m (16.40 ft) / 28 AWG / Azul / RJ45

SKU: LP-UT6A-500-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$94.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 5 metros (16.40 pies) en color azul está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento y optimización del espacio. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando el enrutamiento en canaletas, racks y puntos de alta densidad sin comprometer la integridad de la señal. Con impedancia característica de 100 ohms y conectores RJ45 8(8) terminados en ambos extremos, garantiza conectividad confiable para redes LAN corporativas. Es compatible con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab, lo que lo hace apto para aplicaciones Ethernet de alta velocidad. Su diseño UTP sin pantalla adicional simplifica la instalación mientras mantiene el rendimiento esperado en infraestructuras de cableado estructurado.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable UTP Cat6A con impedancia de 100 ohms<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 5 metros (16.40 pies), color azul<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño slim 28 AWG para fácil manejo<li style='margin-bottom: 8px;'>Ideal para instalaciones de alta densidad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Tipo y Categoría</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre
Nivel de rendimiento: Cat6A</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones y Color</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Longitud: 5 m (16.40 ft)
Color: Azul
Calibre: 28 AWG (diámetro reducido)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8)
Terminación extremo 1: Plug modular
Terminación extremo 2: Plug modular</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Impedancia: 100 ohms
Tipo de cable: UTP (sin pantalla)
Estructura: Pares trenzados sin blindaje adicional</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Cumplimiento Normativo</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Estándares: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Aplicación: Redes LAN Ethernet</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia de 100 ohms para señal estable
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Ideal para instalaciones de alta densidad
Característica 6	Flexibilidad en instalación y administración