



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 5 m (16.40 ft) / 28 AWG / RJ45 / Rojo

SKU: LP-UT6A-500-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$52.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento diseñado para infraestructuras LAN exigentes. Su construcción slim con conductor 28 AWG reduce significativamente el diámetro exterior, permitiendo mayor densidad de cableado en canaletas, ductos y paneles de parcheo sin comprometer la integridad de la señal. La longitud de 5 metros (16.40 pies) ofrece versatilidad para interconexiones entre switches, servidores y equipos activos en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Los conectores RJ45 modulares terminados en fábrica aseguran instalación inmediata y rendimiento consistente.

Características Principales

- Cable par trenzado no apantallado (UTP) con impedancia característica de 100 ohms
- Conductor calibre 28 AWG para diámetro reducido y manejo optimizado
- Longitud de 5 metros (16.40 pies) para conexiones versátiles
- Color rojo para identificación y organización de infraestructura

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Tipo de Cable

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">UTP (Unshielded Twisted Pair)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Calibre del Conductor

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">28 AWG (Slim)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Impedancia

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">100 ohms

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Longitud

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">5 m / 16.40 pies

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Conectores

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">RJ45 modulares (ambos extremos)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Estándares

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;">Aplicación

font-weight: 600; color: inherit; text-align: center;">Redes LAN Gigabit Ethernet

Diseñado para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo, facilitando la flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y administración eficiente de la infraestructura de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Impedancia 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Compatible con redes Gigabit Ethernet
Característica 5	Ideal para centros de datos y armarios de telecomunicaciones
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones en espacios reducidos