



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 7 m (22.97 ft) / 28 AWG / Amarillo

SKU: LP-UT6A-700-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$64.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*> <p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 7 metros (22.97 pies) está diseñado para ofrecer alto rendimiento en instalaciones de red LAN. Su construcción con diámetro reducido de 28 AWG permite una mayor densidad de cableado en espacios compactos, facilitando la gestión del cableado en racks y canaletas. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos garantizan compatibilidad universal con equipos de red. Este cable de pares trenzados no apantallados (UTP) proporciona una solución económica y eficiente para conectar puntos de trabajo con la sala de telecomunicaciones, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos en entornos profesionales.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*> <li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de parcheo de cobre de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 6px;*>Categoría 6A para redes LAN de alta velocidad <li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de 7 metros (22.97 pies) para mayor alcance <li style='margin-bottom: 6px;*>Conector RJ45 8(8) modular en ambos extremos <li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño UTP sin apantallamiento para necesidades básicas <li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro reducido 28 AWG para instalaciones compactas <li style='margin-bottom: 6px;*>Impedancia característica de 100 ohms <li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple norma IEEE 802.3/3u <li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de 7 m (22.97 ft) <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cable de Parcheo de Cobre</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6A</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>7 m (22.97 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cableado</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>28 AWG (Diámetro Reducido)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 8(8) Modular (Ambos Extremos)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100 Ohms</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Amarillo</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento optimizado para redes LAN de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño sin apantallamiento para instalaciones básicas
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 6	Flexibilidad para administración de cableado