



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 7 m (22.97 ft) / 28 AWG / RJ45 / Azul

SKU: LP-UT6A-700-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$74.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento está diseñado para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo en redes LAN empresariales. Su construcción con pares trenzados sin apantallamiento y conectores RJ45 en ambos extremos permite una instalación rápida y directa sin herramientas adicionales. El diseño slim con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando el enrutamiento en canaletas densamente pobladas, organizadores de cables y espacios de rack con ventilación limitada. Con una longitud de 7 metros (22.97 pies), ofrece la distancia necesaria para conexiones flexibles entre switches, patch panels y estaciones de trabajo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño slim 28 AWG para enrutamiento en espacios reducidos y alta densidad de conexionesConectores RJ45 moldeados en ambos extremos para conexión directa sin herramientasImpedancia característica de 100 ohms para transmisión de señal estable y confiableCompatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit EthernetConstrucción UTP (Unshielded Twisted Pair) para instalaciones flexibles en entornos controladosLongitud de 7 metros (22.97 pies) para conexiones de rack a estación de trabajo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*>7 m (22.97 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*>28 AWG (Slim)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*>RJ45 8P8C (ambos extremos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*>100 Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para enrutamiento en espacios reducidos
Característica 2	Conectores RJ45 moldeados para conexión directa sin herramientas
Característica 3	Impedancia 100 ohms para transmisión de señal estable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes Gigabit
Característica 5	Par trenzado sin apantallamiento para instalaciones flexibles
Característica 6	Longitud de 7 metros para conexiones de rack a estación de trabajo