



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 7 m (22.97 ft) / 28 AWG / Blanco

SKU: LP-UT6A-700-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$60.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de alto rendimiento ofrece flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración para infraestructuras de red profesionales. Diseñado con diámetro reducido de 28 AWG, permite enrutamiento ágil en canaletas, racks y espacios reducidos sin comprometer el rendimiento. Sus conectores RJ45 8(8) en ambos extremos garantizan compatibilidad universal con equipos de red estándar. Completa la solución de conectividad con calidad profesional para entornos de telecomunicaciones.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable UTP Cat6A de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia de 100 ohms para estabilidad de señal<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro reducido 28 AWG para instalación flexible<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 7 metros (22.97 pies) en color blanco<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Cable de parcheo de cobre UTP</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Categoría</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Cat6A</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Longitud</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>7 m (22.97 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Color</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Blanco</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Calibre</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>28 AWG (diámetro reducido)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Impedancia</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>100 ohms</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectores</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>RJ45 8(8) ambos extremos</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>IEEE 802.3/3u/3ab</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Pantalla</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Sin pantalla (UTP)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 2	Impedancia 100 ohms para estabilidad de señal
Característica 3	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para LAN
Característica 4	Diámetro reducido 28 AWG para instalación flexible
Característica 5	Pares trenzados no apantallados para simplicidad
Característica 6	Ideal para conexión de área de trabajo a sala de telecomunicaciones