



Cable de Parcheo UTP Cat6A / Slim 28 AWG / 7 m (23 ft) / RJ45 8(8) / 100 Ohm / Sin Blindaje

SKU: LP-UT6A-700-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$63.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Cat6A diseñado para redes LAN de alta velocidad. Construcción slim de 28 AWG que facilita el manejo y la instalación en espacios reducidos como canaletas, racks de alta densidad y paneles de parcheo. Impedancia característica de 100 ohms conforme a estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2. Terminación con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, listo para despliegue inmediato en infraestructuras de cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de parcheo UTP Cat6A para redes LAN de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción sin blindaje, 100 ohms de impedancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conformidad IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño slim 28 AWG para fácil manejo e instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 7 m (23 ft), color gris<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, plug modular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Nivel de rendimiento: Cat6A</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Impedancia: 100 ohms</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de cable: UTP sin blindaje</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud: 7 m (23 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Color: Gris</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Calibre conductor: 28 AWG</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material: Cobre</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de conector: RJ45 8(8)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Terminación extremo 1: Plug modular</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Terminación extremo 2: Plug modular</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en canaletas y racks
Característica 2	Conformidad IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN de alta velocidad
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos listo para conectar
Característica 4	Impedancia 100 Ohm para transmisión estable de datos
Característica 5	Cable UTP sin blindaje para instalaciones en entornos controlados
Característica 6	Longitud de 7 m para conexiones de rack a estación de trabajo