



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 7 m (22.97 ft) / 28 AWG / Negro / 100 Ohm / RJ45

SKU: LP-UT6A-700-BK28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$57.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 7 metros (22.97 pies) en color negro está diseñado para entornos profesionales que demandan flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en la infraestructura de red. Su construcción con conductor 28 AWG de diámetro reducido permite un manejo ágil en canales, racks y espacios de cableado densos, mientras que su impedancia de 100 ohms garantiza estabilidad de señal en transmisiones de alta velocidad. Es la pieza de interconexión ideal para completar soluciones de cableado estructurado en salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo.

Características Principales

- Impedancia de 100 ohms para estabilidad óptima de señal
- Cumplimiento de normativas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
- Cable UTP sin pantalla adicional que maximiza la flexibilidad
- Conectores RJ45 dobles para instalación rápida y sencilla
- Longitud de 7 m (22.97 pies) en color negro, categoría Cat6A de alto rendimiento
- Diámetro reducido 28 AWG para manejo simplificado en espacios confinados
- Especificaciones Técnicas

Tipos de cableado: UTP (Unshielded Twisted Pair)

Calibre del conductor: 28 AWG (diámetro reducido)

Impedancia: 100 Ohms

Longitud: 7 m (22.97 pies)

Color: Negro

Conectores: RJ45 (ambos extremos)

Normativas: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab

Aplicación: Redes LAN, sala de telecomunicaciones

Este cable de parcheo es la interfaz física ideal para conectar los puntos de la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo, adaptándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN. Su diseño slim 28 AWG facilita la administración del cableado en racks de alta densidad, patch panels y canales donde el espacio es limitado, permitiendo flujos de aire adecuados y reduciendo la tensión mecánica en los conectores.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para estabilidad de señal óptima
Característica 2	Cumple normativas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Diseño UTP sin pantalla para máxima flexibilidad
Característica 4	Conectores RJ45 duplicados para instalación ágil
Característica 5	Diámetro reducido 28 AWG para manejo en espacios reducidos
Característica 6	Cat6A de alto rendimiento para infraestructura escalable