



Cable de Parcheo / UTP Cat5e / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 ft) / Azul

SKU: UTPCH1BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$168.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 5e/Clase D diseñado para aplicaciones de red de alto rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación y organización del cableado estructurado. Incluye funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular para proteger la integridad de la conexión.

Características Principales

- Contactos chapados en oro de 50 micras para máxima conductividad
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Certificación PoE IEEE 802.3bt probada hasta 2500 ciclos
- Frecuencia operativa de 1 a 100 MHz
- Cumplimiento con normas FCC, ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7
- Fundas de alivio de tensión transparentes en ambos extremos

Categoría

Cat5e / Clase D (ISO 11801)

Construcción

UTP, 24 AWG, sin blindaje

Longitud

0.3 m (1 pie)

Clasificación CM

Comunicaciones general

Diámetro Nominal

5.5 mm

Color

Azul

Rendimiento Frecuencia

1 - 100 MHz

Estándares Cableado

T568A / T568B

Contactos

Chapado en oro 50 micras

Normas Aplicables

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, IEC 60603-7

Nota de rendimiento:

Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D Categoría 5e e ISO 11801 Clase D para todas las frecuencias de 1 a 100 MHz.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro de 50 micras
Característica 2	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 3	Certificación PoE IEEE 802.3bt hasta 2500 ciclos
Característica 4	Frecuencia operativa de 1 a 100 MHz
Característica 5	Cumplimiento FCC, ANSI e IEC 60603-7
Característica 6	Fundas de alivio de tensión transparentes