



Cable de Parcheo / UTP Cat5e / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 ft) / Azul

SKU: UTPCH5BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$224.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 5e/Clase D diseñado para infraestructuras de red profesionales. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación y organización del cableado. Incluye fundas de alivio de tensión transparentes que protegen la integridad de la conexión en puntos críticos. Supera todos los requerimientos de rendimiento para aplicaciones de hasta 100 MHz.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Contactos chapados en 50 micras de oro para máxima conductividad y resistencia a la corrosiónCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BSoporte para PoE Tipo 3 (60W) y Tipo 4 (90W) para dispositivos de alta potenciaRendimiento que supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat5e e ISO 11801 Clase DFundas de alivio de tensión transparentes en cada plug modularCumplimiento con ANSI/TIA-1096-A para aplicaciones de telecomunicaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Funda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.52 m (5 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento FCC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 - 100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular en ambos extremos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en 50 micras de oro
Característica 2	Compatible con T568A y T568B
Característica 3	Soporta PoE Tipo 3 y 4
Característica 4	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D
Característica 5	Fundas de alivio de tensión transparentes
Característica 6	Diámetro nominal de 5.5 mm