



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 pie) / Amarillo

SKU: UTPSP1YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$296.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para entornos de red profesionales que requieren transmisión confiable de datos a frecuencias de hasta 250 MHz. Construido con conductor de cobre trenzado de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos, este cable de 0.3 metros (1 pie) ofrece flexibilidad en instalaciones de rack y gabinetes de telecomunicaciones. Los contactos chapados en oro de 50 micras garantizan conectividad estable, mientras que la funda de alivio de tensión transparente protege la integridad de la conexión en condiciones de uso continuo.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 para frecuencias de 1 a 250 MHz
- Conductor de cobre trenzado 24 AWG sin blindaje
- Contactos modulares chapados en oro de 50 micras
- Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B
- Clasificación PoE para 2500 ciclos de inserción
- Funda de alivio de tensión transparente en cada extremo

Especificaciones Técnicas

Conductor	24 AWG sin blindaje
Cobre trenzado	24 AWG
Longitud	0.3 m (1 pie)
Color	Amarillo
Clasificación CM	Comunicaciones General
Diámetro Nominal	6.00 mm
Rango de Frecuencia	1 - 250 MHz
Chapado de Contactos	Oro 50 micras
Ciclos PoE	2500 ciclos
Esquemas de Cableado	T568A / T568B
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
Cumplimiento FCC	ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 250 MHz para aplicaciones Gigabit
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Clasificado PoE para 2500 ciclos de uso prolongado
Característica 5	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Funda de alivio de tensión transparente en cada conector