



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 ft) / Amarillo

SKU: UTPSP3YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$325.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Categoría 6 está diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos confiable y de alto rendimiento. Construido con cobre trenzado de 24 AWG sin blindaje, incorpora plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos con contactos chapados en oro de 50 micras para una conectividad estable y duradera. La funda de alivio de tensión transparente en cada enchufe modular protege la integridad de la conexión, mientras que la clasificación PoE para 2500 ciclos garantiza resistencia en despliegues con alimentación a través de Ethernet. Disponible en color amarillo para facilitar la identificación y organización de infraestructura de cableado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHzCobre trenzado sin blindaje, 24 AWGPlug modular con chapado de 50 micras de oroCompatible con T568A y T568BClasificación PoE para 2500 ciclosFunda de alivio de tensión modular transparente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Clase E, 1 - 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Construcción del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre trenzado, 24 AWG, UTP sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A y T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Clasificación PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2500 ciclos de inserción</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Clasificación de Chaqueta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.91 m (3 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento FCC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cumple con FCC Parte 68 (vía ANSI/TIA-1096-A)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Clasificación PoE para 2500 ciclos de inserción
Característica 5	Funda de alivio de tensión transparente en cada extremo
Característica 6	Construcción con cobre trenzado de alta calidad