



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 ft) / T568A-B / 50µm Oro

SKU: UTPSP10YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$432.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Disponibles en múltiples colores para flexibilidad de diseño de infraestructura, incorporan fundas de alivio de tensión transparentes en cada conector modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, permitiendo adaptación a distintos estándares de instalación existentes.

Características Principales

- Construcción duradera: 2500 ciclos de conexión
- Diámetro nominal: 6.00 mm
- Grado de resistencia al fuego CM
- Contactos chapados con 50µm de oro
- Compatibilidad T568A/T568B
- Cable multifilar UTP Cat6 24 AWG

Categoría / Clase E

Color: Amarillo

Calibre: 24 AWG

Tipo de Cable: UTP Multifilar

Longitud: 3.05 m (10 ft)

Diámetro: 6.00 mm

Clasificación CM: Resistencia al fuego CM

Ciclos de Conexión: 2500 ciclos

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Estándares de Rendimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E

Rango de Frecuencia: 1 - 250 MHz

Rendimiento Certificado: Cumplimiento Regulatorio

Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68), asegurando compatibilidad regulatoria para despliegues en entornos empresariales y centros de datos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción duradera con 2500 ciclos de conexión
Característica 2	Diámetro nominal estándar de 6.00 mm
Característica 3	Contactos chapados con 50µm de oro para máximo rendimiento
Característica 4	Compatibilidad dual T568A/T568B para versatilidad de instalación
Característica 5	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A
Característica 6	Fundas de alivio de tensión transparentes en cada conector