



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 ft) / Azul

SKU: UTPSP1BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$300.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Categoría 6 está diseñado para aplicaciones de red de alto rendimiento en entornos profesionales. Construido con conductores de cobre sólido de 24 AWG y terminales modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos, garantiza transmisión confiable para frecuencias de 1 a 250 MHz. La compatibilidad dual con estándares T568A y T568B facilita su integración en cualquier infraestructura de cableado existente. Los contactos chapados con 50 micras de oro minimizan la resistencia de contacto y maximizan la longevidad de las conexiones, mientras que la clasificación CM asegura comportamiento controlado ante fuego en instalaciones interiores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EConductores de cobre sólido 24 AWG de alta purezaContactos chapados en oro: 50 micras de espesorCompatible con esquemas de cableado T568A y T568BClasificación CM para resistencia a la propagación de llamaSoporte completo para PoE++ IEEE 802.3bt (hasta 100W)Funda de alivio de tensión transparente en cada conectorCumplimiento FCC Parte 68 (ANSI/TIA-1096-A)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>24 AWG cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.3 m (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Funda</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>50 µm de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3bt (PoE++ / 4-pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares de Cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Diseño CM con resistencia a la llama para instalaciones seguras
Característica 5	Soporta PoE de alta potencia IEEE 802.3bt hasta 100W
Característica 6	Funda de alivio de tensión para mayor durabilidad