



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.5 Metros (1.64 Pies) / Azul

SKU: UTPSP0.5MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$307.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre sólido de 24 AWG en configuración de par trenzado sin blindaje, equipado con plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector protege la integridad de la terminación durante instalaciones y movimientos frecuentes. Supera los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz, garantizando compatibilidad total con aplicaciones 10/100/1000BASE-T y PoE de hasta 90W.

Características Principales

- Categoría 6 con rendimiento certificado hasta 250 MHz
- Conductor de cobre sólido 24 AWG para mínima atenuación de señal
- Contactos con chapado de oro de 50 micras para resistencia a la corrosión
- Certificación PoE IEEE 802.3bt validada para 2500 ciclos de inserción
- Funda CM (Comunicaciones General) retardante a la llama
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B

Especificaciones Técnicas

Conductor	Cobre sólido 24 AWG
Blindaje	Sin blindaje (UTP)
Capa exterior	CM (Comunicaciones General)
Frecuencia máxima	250 MHz
Longitud	0.5 m (1.64 pies)
Diámetro nominal	6.00 mm
Color	Azul
PoE	PoE+ compatible (hasta 90W)
Certificación	IEEE 802.3bt, ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
Compatibilidad	Esquemas de cableado T568A y T568B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 250 MHz para aplicaciones Gigabit
Característica 2	Conductor de cobre sólido de alta pureza
Característica 3	Contactos con chapado de oro de 50 micras
Característica 4	Certificación PoE++ para 2500 ciclos IEEE 802.3bt
Característica 5	Funda CM retardante a la llama con alivio de tensión
Característica 6	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B