



Cable de Parcheo / UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.61 m (2 ft) / Azul

SKU: UTPSP2BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$312.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Esta versión en color azul ofrece flexibilidad de diseño para infraestructuras de red organizadas, incorporando una funda de alivio de tensión transparente en cada conector que protege la integridad de la conexión. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando su implementación en diversos entornos de centro de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 que supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Rango de frecuencia operativa de 1 a 250 MHz
- Contactos chapados con 50 micras de oro para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
- Certificado para 2500 ciclos PoE conforme a IEEE 802.3
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Funda de alivio de tensión clara en cada plug modular
- Cable de cobre
- Especificaciones Técnicas

UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)

24 AWG

Calibre de Conductores

Clasificación de Funda

Longitud

0.61 m (2 pies)

Diámetro Nominal

6.00 mm

Chapado de Contactos

50 micras de oro

Esquemas de Cableado

T568A / T568B

Normas ANSI/TIA

ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A

Normas ISO/IEC

ISO 11801 Clase E

Cumplimiento FCC

FCC Parte 68 (vía ANSI/TIA-1096-A)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Rango de frecuencia 1-250 MHz para transmisión de alta velocidad
Característica 3	Contactos chapados con 50 micras de oro para conectividad confiable
Característica 4	Certificado para 2500 ciclos PoE según IEEE 802.3
Característica 5	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 6	Funda de alivio de tensión clara en cada conector modular