



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 ft) / Azul

SKU: UTPSP3BUY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$325.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en varios colores para una flexibilidad de diseño, con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B. Su construcción robusta garantiza transmisión confiable en entornos de red profesionales con frecuencias de 1 a 250 MHz.

**Características Principales**

- Rendimiento Categoría 6 que supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Contactos chapados en oro de 50 micras para conectividad óptima
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Clasificación PoE para 2500 ciclos según IEEE 802.3
- Diámetro nominal del cable: 6.00 mm
- Cumplimiento con IEC 60603-7 y clasificación CM flame
- Especificaciones Técnicas

**Tipo de Cable:** UTP (Sin Blindaje)

**Calibre AWG:** 24 AWG

**Longitud:** 0.91 m (3 ft)

**Color:** Azul

**Diámetro Nominal:** 6.00 mm

**Chapado Contactos:** Oro 50 micras

**Clasificación CM:** Comunicaciones General

**Rango Frecuencia:** 1 - 250 MHz

**Estándares:** ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801

**Conector:** Plug modular RJ45 mejorado

**PoE / Alimentación:** IEEE 802.3, 2500 ciclos

**Esquemas Cableado:** T568A / T568B

**Norma IEC:** IEC 60603-7

**Funda de Tensión:** Alivio de Tensión

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento Cat6 supera ANSI/TIA e ISO 11801  |
| Característica 2 | Contactos chapados en oro de 50 micras        |
| Característica 3 | Compatibilidad con esquemas T568A y T568B     |
| Característica 4 | Clasificación PoE para 2500 ciclos IEEE 802.3 |
| Característica 5 | Diámetro nominal de 6.00 mm                   |
| Característica 6 | Cumple IEC 60603-7 y estándar CM flame        |