



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 10 m (32.81 ft) / Azul

SKU: UTPSP10MBUY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$809.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable se ofrece en varios colores para flexibilidad de diseño, incorporando una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B. Su construcción garantiza rendimiento superior para aplicaciones de red de alta velocidad en entornos profesionales.

### Características Principales

- Contactos chapados con 50 micras de oro para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
- Cumple con ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Clasificado para 2500 ciclos PoE según IEEE 802.3af/at/bt
- Funda de alivio de tensión en ambos extremos para proteger la integridad de la conexión
- Construcción UTP sin blindaje con cable de cobre de par trenzado 24 AWG
- Longitud: 10 m (32.81 ft)
- Tipo de Cable: UTP (Sin Blindaje)
- Calibre de Conductor: 24 AWG
- Clasificación de Funda: CM
- Color: Azul
- Diámetro Nominal: 6.00 mm
- Rango de Frecuencia: 1 - 250 MHz
- Chapado de Contactos: 50 micras de oro
- Esquemas de Cableado: T568A / T568B
- Cumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A
- Rendimiento: Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68).

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contactos con 50 micras de oro para durabilidad       |
| Característica 2 | Compatible con esquemas T568A y T568B                 |
| Característica 3 | Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E           |
| Característica 4 | Soporta 2500 ciclos PoE IEEE 802.3af/at/bt            |
| Característica 5 | Funda de alivio de tensión en ambos extremos          |
| Característica 6 | Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación ordenada |