



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 1.22 m (4 Pies) / Azul

SKU: UTPSP4BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$341.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en varios colores para una flexibilidad de diseño, con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, garantizando versatilidad en cualquier infraestructura de red.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6:** supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz
- Contactos con 50 micras de oro** para mayor durabilidad y conductividad
- Compatible con estándares de cableado T568A y T568B**
- Clasificación PoE** para 2500 ciclos IEEE 802.3af/at/bt
- Funda de alivio de tensión** clara en cada enchufe modular
- Disponible en múltiples colores** para flexibilidad de diseño
- Tipo de Cable:** UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)
- Calibre del Conductor:** 24 AWG
- Material del Conductor:** Cobre
- Clasificación de Funda:** CM
- Cobre:** Hasta 250 MHz
- Longitud:** 1.22 m (4 pies)
- Micras de Oro en Contactos:** 50 micras
- Hasta 250 MHz**
- Diámetro Nominal:** 6.00 mm
- Estándares de Cableado:** T568A / T568B
- Cumplimiento Normativo:** ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento FCC**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro para durabilidad
Característica 3	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 4	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 5	Soporta PoE hasta 2500 ciclos IEEE 802.3af/at/bt
Característica 6	Diámetro nominal de 6.00 mm para calidad industrial