



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / 250 MHz / CM / 20 m (65.6 ft) / Conectores Chapados en Oro

SKU: UTPSP20MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,277.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre trenzado de 24 AWG y conectores modulares con chapado en oro de 50 micras, garantiza transmisión de datos confiable y estable en frecuencias de 1 a 250 MHz. Su clasificación CM permite su uso en instalaciones verticales y horizontales en ambientes comerciales. Incluye fundas de alivio de tensión en ambos extremos para prolongar la vida útil del conector bajo condiciones de uso continuo. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando la integración en racks de comunicaciones y centros de datos existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Categoría 6: supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conductor de cobre trenzado 24 AWG para óptima transmisión de señal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores modulares chapados en oro con 50 micras de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte PoE con resistencia hasta 2500 ciclos de inserción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple IEC 60603-7 y ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación CM para instalación en ambientes comerciales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fundas de alivio de tensión transparentes en cada extremo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: Azul</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Categoría 6 / Clase E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Frecuencia: 1 a 250 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumple IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumple ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ciclos de inserción: hasta 2500</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conductor: 24 AWG cobre trenzado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro nominal: 6.00 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Chapado en oro: 50 micras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Clasificación: CM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Azul<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Longitud: 20 m (65.6 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 cable de parcheo UTP Cat6 de 20 m (65.6 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión optimizada con cobre trenzado 24 AWG de alta pureza
Característica 2	Conectores con chapado en oro de 50 micras para conexión estable
Característica 3	Soporta PoE para alimentación de dispositivos hasta 2500 ciclos de inserción
Característica 4	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 5	Fundas de alivio de tensión para protección del conector modular
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz