



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Azul

SKU: UTPSP7BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$386.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. El diseño incluye una funda de alivio de tensión transparente en cada conector para proteger la integridad de la conexión. Disponible en múltiples colores para facilitar la organización y flexibilidad del cableado estructurado. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B según estándares internacionales.

Características Principales

- Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad y conductividad
- Rendimiento superior hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt con resistencia hasta 2500 ciclos
- Construcción UTP con cable de cobre 24 AWG de par trenzado
- Certificación IEC 60603-7 y cumplimiento FCC
- Funda de alivio de tensión transparente en cada extremo
- Diámetro Nominal: 6.00 mm
- Esquemas de Cableado: T568A / T568B
- Estándares ANSI/TIA-568.2-D
- Certificación IEC
- IEC 60603-7
- Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 2500 ciclos
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 5	Funda de alivio de tensión transparente en cada extremo
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E