



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 ft) / Conectores Chapados en Oro

SKU: UTPSP10BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$449.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Disponibles en múltiples colores para flexibilidad de diseño, incorporan una funda de alivio de tensión en cada conector que protege la integridad de la conexión. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando su implementación en cualquier infraestructura de red existente.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 que supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E de 1 a 250 MHz
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG para óptima calidad de transmisión de datos
- Conectores modulares chapados en oro con 50 micras de espesor
- Compatibilidad con alimentación PoE validada hasta 2500 ciclos de conexión
- Cumplimiento de normas IEC 60603-7 y ANSI/TIA-1096-A
- Clasificación CM para instalación en edificios comerciales
- Funda de alivio de tensión transparente en cada extremo del conector
- Especificaciones Técnicas

El cable es flexible, fácil de manejar y no se deforma al doblarse. La funda de alivio de tensión es transparente y resistente a la abrasión. El cable cumple con las especificaciones de rendimiento de la Categoría 6, permitiendo velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps a 55 metros.

Tipo de Cable: UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)

Calibre del Conductor: 24 AWG

Material del Conductor: Cobre trenzado

Longitud: 3.05 m (10 pies)

Color: Azul

Clasificación de Funda: CM (Comunicaciones General)

Diámetro Nominal: 6.00 mm

Chapado de Conectores: Oro 50 micras

Ancho de Banda: Hasta 2500 ciclos

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Normas ANSI/TIA: ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A

Normas Internacionales: ISO 11801 Clase E, IEC 60603-7

Cumplimiento FCC: Cumple con requisitos FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D hasta 250 MHz
Característica 2	Cobre trenzado 24 AWG para transmisión óptima
Característica 3	Conectores con chapado de oro de 50 micras
Característica 4	Compatible con PoE hasta 2500 ciclos de uso
Característica 5	Cumple IEC 60603-7 y ANSI/TIA-1096-A
Característica 6	Funda de alivio de tensión en cada extremo