



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 7.01 m (23 ft) / Sin Blindaje

SKU: UTPSP23BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$629.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Incluye funda de alivio de tensión transparente en cada conector para protección mecánica durante instalaciones y manipulación frecuente. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B, ofreciendo versatilidad para diferentes topologías de red existentes.

Cable UTP Cat6, 24 AWG, sin blindaje

Compatibilidad T568A y T568B

Rendimiento 1-250 MHz (ANSI/TIA-568.2-D)

Contactos con 50 µm de oro

Certificación PoE: 2500 ciclos (IEEE 802.3af/at/bt)

Funda CM retardante a la llama

Categoría / Clase

Cat6 / Clase E

Calibre de conductor

24 AWG

Sin blindaje (UTP)

Longitud

7.01 m (23 ft)

Clasificación de funda

CM (retardante a la llama)

Color

Azul

Rango de frecuencia

1 - 250 MHz

Estándares

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A

Diámetro nominal

6.00 mm

PoE

IEEE 802.3af/at/bt (2500 ciclos)

Contactos

50 µm de oro

Esquemas de cableado

T568A y T568B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual T568A y T568B para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Rendimiento certificado de 1 a 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
Característica 3	Contactos con 50 µm de oro para óptima conductividad y durabilidad
Característica 4	Certificación PoE para 2500 ciclos bajo IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Funda CM retardante a la llama para mayor seguridad en instalaciones
Característica 6	Diseño UTP de par trenzado sin blindaje para entornos de bajo ruido