



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 8 m (26.25 ft) / Azul

SKU: UTPSP8MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$678.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular protege la unión crítica entre cable y plug, extendiendo la vida útil del patch cord en entornos de alto tráfico. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación de rutas y la organización del cableado estructurado en racks y gabinetes.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHz, supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Cable de cobre 24 AWG sin blindaje para instalaciones estándar
- Compatibilidad completa con esquemas de cableado T568A y T568B
- Contactos con 50 micras de oro para óptima conductividad y resistencia a la corrosión
- Clasificado para 2500 ciclos PoE, ideal para dispositivos de alimentación remota
- Funda de alivio de tensión transparente en cada plug modular

Especificaciones Técnicas

Categoría	Cat6 / Clase E
Frecuencia	1 - 250 MHz
Conductor	Cobre 24 AWG, UTP
Clasificación CM	Comunicaciones general
Longitud	8 m (26.25 ft)
Color	Azul
Diámetro nominal	6.00 mm
Contactos	50 micras de oro
Ciclos PoE	2500 ciclos
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A
Esquemas de cableado	T568A y T568B
Funda de alivio de tensión	Transparente, en cada extremo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro para máxima conductividad
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Clasificado para 2500 ciclos PoE para aplicaciones de alimentación remota
Característica 5	Funda de alivio de tensión transparente para protección del conector
Característica 6	Diámetro nominal de 6.00 mm para instalaciones organizadas