



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 pie) / 250 MHz / PoE++

SKU: UTPSP1Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$296.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para redes de alta velocidad hasta 250 MHz. Construido con conductores de cobre sólido de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector protege la integridad de la conexión durante instalaciones y mantenimiento. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B para máxima flexibilidad en despliegues de infraestructura. Cumple con IEEE 802.3bt para soportar alimentación PoE de alta potencia en dispositivos modernos.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 que supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Contactos chapados en oro de 50 micras para durabilidad y conductividad óptima
- Conductores de cobre sólido 24 AWG para transmisión de datos estable
- Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B
- Clasificación CM para resistencia a la llama en entornos comerciales
- Cumplimiento IEEE 802.3bt para PoE++ de hasta 90W

Especificaciones Técnicas

Display: flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Font-size: 12px; **Text-transform:** uppercase; **Letter-spacing:** 0.5px; **Opacity:** 0.8; **Margin-bottom:** 4px;

Categoría: Cat6 / Clase E

Frecuencia Máxima: 250 MHz

Calibre de Conductores: 24 AWG cobre sólido

Tipo de Cable: UTP (sin blindaje)

Clasificación CM: Resistencia a la llama

Diámetro Nominal: 6.00 mm

Chapado de Contactos: 50 micras de oro

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Soporte PoE: IEEE 802.3bt (PoE++)

Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A

Color: Blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Cumple IEEE 802.3bt para alimentación PoE de alta potencia
Característica 5	Diseño CM con resistencia a la llama para instalaciones seguras
Característica 6	Funda de alivio de tensión transparente en cada conector