



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 7.62 m (25 ft) / Blanco

SKU: UTPSP25Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$660.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre sólido de 24 AWG sin blindaje y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular facilita la identificación y protege la integridad de la conexión. Disponible en múltiples colores para organización lógica del cableado. Certificado para operar en el rango completo de frecuencias de 1 a 250 MHz con margen superior sobre los estándares aplicables.

Características Principales

- Cable UTP Categoría 6 para redes de alta velocidad
- Conductor de cobre sólido 24 AWG sin blindaje
- Compatible con estándares de cableado T568A y T568B
- Contactos con 50 micras de oro para mayor durabilidad
- Certificado bajo ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Clasificación CM para resistencia a propagación de llama
- Funda de alivio de tensión clara en cada plug modular

Especificaciones Técnicas

Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Categoría	Cat 6 / Clase E
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Tipo de Cable	UTP (Sin Blindaje)
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Calibre del Conductor	24 AWG Cobre Sólido
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Color	Blanco
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Clasificación CM	Resistencia a propagación de llama
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Rango de Frecuencia	1 - 250 MHz
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Diámetro Nominal	6.00 mm
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Contactos	
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Estándares de Cableado	T568A / T568B
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Certificaciones	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
Border-radius	6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Cumplimiento FCC/ANSI	
ANSI/TIA-1096-A	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Diseño CM para resistencia a la propagación de llama
Característica 5	Funda de alivio de tensión clara en cada conector
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E