



Cable de Parcheo / UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.61 m (2 ft) / Blanco Mate

SKU: UTPSPZY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$312.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. El diseño incorpora una funda de alivio de tensión clara en cada conector que protege la integridad de la terminación durante instalaciones y reconfiguraciones frecuentes. La disponibilidad en múltiples colores permite una flexibilidad de diseño óptima para la identificación y organización de rutas de cableado en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando la integración en infraestructuras existentes sin requerir cambios de configuración.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6** que supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz
- Contactos chapados con 50 micras de oro** para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
- Compatibilidad dual** con esquemas de cableado T568A y T568B
- Soporte integral para alimentación PoE** según IEEE 802.3af/at/bt
- Cumplimiento con ANSI/TIA-1096-A** para aplicaciones de telecomunicaciones
- Funda de alivio de tensión clara** para protección del conector modular
- Calibre del Conductor**: 24 AWG
- Categoría**: Cat6 / Clase E
- Tipo de Cable**: UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)
- Longitud**: 0.61 m (2 ft)
- Color**: Blanco Mate
- Diámetro Nominal**: 6.00 mm
- Chapado de Contactos**: 50 micras de oro
- Esquemas de Cableado**: T568A / T568B
- Soporte PoE**: Soporte PoE
- IEEE 802.3af / at / bt**
- Estándares**: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro para conectividad confiable
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Soporte completo para PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Diámetro compacto de 6.00 mm para gestión eficiente de cableado