



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 ft) / Contactos Oro 50 µm

SKU: UTPSPSY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$356.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con conductores de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Disponibles en múltiples colores para flexibilidad de diseño de infraestructura, incorporan una funda de alivio de tensión en cada conector que protege la integridad de la terminación. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, permitiendo su implementación en cualquier entorno de red existente.

Características Principales

- Conductores 24 AWG de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)
- Contactos chapados en oro de 50 micras para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Certificación ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Soporta 2500 ciclos de inserción conforme IEEE 802.3af/at/bt
- Funda de alivio de tensión en cada plug modular
- Clasificación CM para instalación en espacios generales

Especificaciones Técnicas

Color	Blanco mate
Conductores	24 AWG, cobre UTP
Longitud	1.52 m (5 ft)
Chapado Contactos	Oro 50 micras
Clasificación Funda	CM
Diámetro Nominal	6.00 mm
Rango Frecuencia	1 - 250 MHz
Ciclos Inserción	2500 (IEEE 802.3af/at/bt)
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
Cumplimiento FCC	ANSI/TIA-1096-A
Esquemas Cableado	T568A / T568B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro de 50 micras para durabilidad
Característica 2	Compatibilidad dual T568A y T568B para versatilidad de instalación
Característica 3	Certificación ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 4	Soporta 2500 ciclos de inserción IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Funda de alivio de tensión para protección del conector
Característica 6	Diámetro nominal de 6.00 mm para manejo en canaletas