



SKU: UTPSP7Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. La funda de alivio de tensión transparente en ambos conectores protege la integridad de la terminación durante instalaciones repetidas y manipulación en entornos de centro de datos. La compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B permite integración flexible en infraestructuras existentes sin reconfiguración de patch panels. El diseño con múltiples opciones de color facilita la identificación visual de circuitos críticos y la segmentación lógica de redes.

Características Principales

- Transmisión confiable hasta 250 MHz para aplicaciones Gigabit Ethernet
- Contactos de 50 micras de oro para resistencia a la corrosión y baja impedancia de contacto
- Certificación PoE+ (IEEE 802.3bt) validada para 2500 ciclos de inserción
- Construcción CM para despliegue en entornos comerciales generales
- Terminación compatible con estándares T568A y T568B

Funda de alivio de tensión para protección del punto de flexión

Especificaciones Técnicas

Formato de cableado: 1 1 200px; borde: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Categoría / Clase: Cat6 / Clase E

Frecuencia Máxima: >250 MHz

Calibre del Conductor: >24 AWG

Longitud: >2.13 m (7 ft)

Diámetro Nominal: >6.00 mm

Blanco Mate

Contactos del Plug

Resistencia PoE: >2500 ciclos

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Estandáres: ANSI/TIA-568-D, ISO 11801

Cumplimiento FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos dorados de 50 micras para conectividad confiable
Característica 2	Certificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 3	Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B
Característica 4	Funda de alivio de tensión clara en cada extremo
Característica 5	Diámetro optimizado de 6.00 mm para gestión de cableado
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E