



SKU: UTPSP10Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><h3>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E construido con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Diseñado para aplicaciones de red de alta velocidad con funda de alivio de tensión clara en cada conector que facilita la manipulación y reduce el riesgo de daños por tracción. Su construcción robusta y certificaciones completas lo hacen ideal para centros de datos, oficinas y entornos empresariales que requieren conectividad confiable y conformidad con estándares internacionales.</h3><h3>Características Principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Rendimiento Categoría 6E que supera ANSI/TIA-568-2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHzContactos chapados con 50 micras de oro para máxima conductividad y resistencia a la corrosiónCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BCertificación IEC 60603-7 y clasificación CM para instalación en conductos y espacios generales<p>Funda de alivio de tensión clara para protección del conector y facilitar identificación</p><h3>Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">Cat6 / Clase E</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">UTP (Sin Blindaje)</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">3.05 m (10 ft)</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">Blanco Mate</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro Nominal</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">6.00 mm</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación de Funda</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">CM (Comunicaciones General)</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Chapado de Contactos</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">50 micras de oro</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">802.3af / 802.3at / 802.3bt</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Esquemas de Cableado</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">T568A y T568B</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares Cumplidos</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">ANSI/TIA-568-2-D, ISO 11801 Clase E</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Certificaciones</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">IEC 60603-7, ANSI/TIA-1096-A</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de Frecuencia</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">1 - 250 MHz</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material del Conductor</div><div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">Cobre de par trenzado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándar ANSI/TIA-568.2-D
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible con PoE 802.3af/at/bt
Característica 4	Diámetro nominal de 6.00 mm
Característica 5	Esquemas T568A y T568B
Característica 6	Certificado IEC 60603-7 y CM flameable