



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 4.57 m (15 ft) / Blanco Mate

SKU: UTPSP15Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$511.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable se ofrece en múltiples colores para facilitar la identificación y organización de la infraestructura de red, incorporando una funda de alivio de tensión transparente en cada conector que protege la integridad de la terminación. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, permitiendo su implementación en cualquier entorno de cableado estructurado existente. Los contactos chapados en oro de 50 micras garantizan una conectividad estable y resistencia a la corrosión, mientras que su calificación para 2500 ciclos de inserción lo hace ideal para entornos de alta rotación o pruebas frecuentes.

Características Principales

- Conductor UTP Cat6 sin blindaje, 24 AWG de cobre de par trenzado
- Compatibilidad dual con estándares de cableado T568A y T568B
- Rendimiento certificado ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E (1-250 MHz)
- Contactos chapados en oro de 50 micras para óptima conductividad
- Calificación para 2500 ciclos según IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++)
- Cumplimiento IEC 60603-7 y clasificación CM de flamabilidad
- Funda de alivio de tensión transparente en cada plug modular
- Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A

Especificaciones Técnicas

Calibre de Conductor	24 AWG
Longitud	4.57 m (15 ft)
Color	Blanco Mate
Diámetro Nominal	6.00 mm
Rango de Frecuencia	1 - 250 MHz
Chapado de Contactos	Oro, 50 micras
Ciclos de Inserción	2500 (IEEE 802.3af/at/bt)
Clasificación de Flamabilidad	CM
Estándares de Cableado	T568A / T568B
Cumplimiento Normativo	IEC 60603-7, ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase E

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 2	Compatible con estándares T568A y T568B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Rendimiento certificado de 1 a 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 4	Calificado para 2500 ciclos de conexión según IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Cumplimiento IEC 60603-7 para interoperabilidad global
Característica 6	Funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular