



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.30 m (1 pie) / Gris

SKU: UTPSP1GYY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$297.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Disponibles en múltiples colores para flexibilidad de diseño de infraestructura, incorporan funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, garantizando interoperabilidad completa en entornos de red profesionales.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 certificado hasta 250 MHz
- Contactos chapados con 50 micras de oro para durabilidad superior
- Compatibilidad dual con estándares de cableado T568A y T568B
- Diámetro nominal de cable de 6.00 mm para gestión eficiente de canaletas
- Soporta PoE con resistencia de 2500 ciclos de operación
- Cumplimiento normativo FCC, ANSI, IEC y clasificación CM

Categoría / Clase E

UTP (sin blindaje)

1 200px

0.30 m (1 pie)

Gris

Diámetro Nominal

6.00 mm

Longitud

50 micras de oro

Clasificación CM

Comunicaciones General

2500 ciclos operación

Estándares Cableado

T568A / T568B

Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A, FCC, IEC

Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz. Cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68). Los contactos con 50 micras de oro garantizan conectividad estable y resistencia a la corrosión en condiciones de operación continua.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible T568A y T568B
Característica 4	Diámetro de 6.00 mm
Característica 5	Soporta PoE 2500 ciclos
Característica 6	Cumple FCC, ANSI, IEC y CM