



Cable de Parcheo / UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 ft) / Gris

SKU: UTPSP3GYU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$328.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Disponibles en múltiples colores para máxima flexibilidad de diseño de red, incorporan una funda de alivio de tensión transparente en cada conector que protege la integridad de la conexión. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando la integración en cualquier infraestructura existente. Su construcción garantiza transmisión confiable de datos en entornos de alta densidad de conexiones.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHz
- Contactos chapados con 50 micras de oro
- Compatible con esquemas T568A y T568B
- Clasificación PoE para 2500 ciclos
- Funda de alivio de tensión transparente
- Construcción de cobre 24 AWG sin blindaje
- Especificaciones Técnicas

Tipos de Conductor

Calibre del Conductor: 24 AWG

Clasificación de Funda: CM

Longitud: 0.91 m (3 pies)

Color: Gris

Diámetro Nominal: 6.00 mm

Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)

Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A

Resistencia PoE: 2500 ciclos

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A

Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)

Funda de Alivio de Tensión: Transparente en cada plug modular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz
Característica 2	Contactos con 50 ?m de chapado en oro
Característica 3	Compatible con T568A y T568B
Característica 4	Clasificación PoE para 2500 ciclos
Característica 5	Funda de alivio de tensión transparente
Característica 6	Construcción de cobre 24 AWG sin blindaje