



Cable de Parcheo / Cat6 / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 ft) / Gris

SKU: UTPSP5GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$356.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Diseñado para ofrecer flexibilidad en instalaciones profesionales con funda de alivio de tensión transparente en cada conector. Compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B para máxima versatilidad en despliegues de red. Su rendimiento supera los estándares internacionales en todo el rango de frecuencias de 1 a 250 MHz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Rendimiento Categoría 6: supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EFrecuencia operativa hasta 250 MHzContactos chapados con 50 micras de oroCompatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568BSoporta PoE hasta 2500 ciclos (IEEE 802.3af/at/bt)Calibre 24 AWG con alivio de tensión en conectores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Categoría</div><div style='color: inherit;'->Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Tipo de Cable</div><div style='color: inherit;'->UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Calibre</div><div style='color: inherit;'->24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Clasificación CM</div><div style='color: inherit;'->Comunicaciones general (CM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Longitud</div><div style='color: inherit;'->1.52 m (5 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Color</div><div style='color: inherit;'->Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Frecuencia Máxima</div><div style='color: inherit;'->250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Diámetro Nominal</div><div style='color: inherit;'->6.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Chapado de Contactos</div><div style='color: inherit;'->50 micras de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Soporte PoE</div><div style='color: inherit;'->IEEE 802.3af/at/bt (2500 ciclos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Esquemas de Cableado</div><div style='color: inherit;'->T568A y T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Cumplimiento FCC/ANSI</div><div style='color: inherit;'->ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 2	Frecuencia operativa hasta 250 MHz
Característica 3	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Soporta PoE hasta 2500 ciclos IEEE 802.3af/at/bt
Característica 6	Alivio de tensión en conectores modulares