



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Rendimiento 250 MHz

SKU: UTPSP7GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$388.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, equipado con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable se ofrece en múltiples colores para mayor flexibilidad de diseño, incorporando una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, garantizando versatilidad en cualquier infraestructura de red. Su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran transmisión confiable de datos en entornos profesionales.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHz
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG sin blindaje
- Compatible con estándares T568A y T568B
- Contactos chapados con 50 micras de oro
- Certificado para PoE hasta 2500 ciclos
- Cumple IEC 60603-7 y ANSI/TIA-568.2-D

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Categoría

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Frecuencia máxima

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Calibre de conductores

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

24 AWG

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de cable

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

UTP (sin blindaje)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Clasificación CM

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Comunicaciones general

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Longitud

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

2.13 m (7 ft)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Color

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Gris

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

6.00 mm

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Chapado de contactos

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

50 micras de oro

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Resistencia PoE

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Hasta 2500 ciclos

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Estándares de cableado

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

T568A / T568B

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Normas aplicables

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

IEC 60603-7, ANSI/TIA-568.2-D

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Cumplimiento FCC

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

ANSI/TIA-1096-A (ex FCC Parte 68)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Rendimiento estándar

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Conductores de cobre trenzado 24 AWG sin blindaje
Característica 3	Contactos chapados con 50 micras de oro para durabilidad
Característica 4	Certificado para PoE con resistencia hasta 2500 ciclos
Característica 5	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 6	Cumplimiento con IEC 60603-7 y ANSI/TIA-568.2-D