



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 ft) / Gris

SKU: UTPSP10GYG Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$432.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, equipado con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. El diseño incorpora una funda de alivio de tensión transparente que protege la integridad de la conexión durante instalaciones frecuentes. Disponible en múltiples colores para flexibilidad de diseño de infraestructura. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando la integración en entornos de red existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cable U/UTP multifilar 24 AWG de cobreConstrucción duradera para 2500 ciclos de conexiónDiámetro nominal de 6.00 mmCumple con estándares Cat6 y Clase ESoporta PoE Tipo 3 y Tipo 4Color gris con funda transparente de alivio de tensiónContactos chapados con 50 micras de oroCompatible con esquemas T568A y T568B<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Construcción Eléctrica</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Tipo: U/UTP (sin blindaje)
Conductor: Cobre 24 AWG multifilar
Categoría: Cat6 / Clase E
Frecuencia: 1 - 250 MHz</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Dimensiones Mecánicas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Longitud: 3.05 m (10 pies)
Diámetro nominal: 6.00 mm
Color: Gris
Funda: Transparente de alivio de tensión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Rendimiento y Cumplimiento</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D
ISO 11801 Clase E
ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)
Ciclos de conexión: 2500</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conectividad y PoE</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Contactos: Chapados con 50 µm de oro
Esquemas: T568A y T568B
Soporte PoE: Tipo 3 y Tipo 4
Clasificación CM (Comunicaciones General)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción duradera para 2500 ciclos de conexión
Característica 2	Diámetro estándar de 6.00 mm para gestión eficiente
Característica 3	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 4	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 5	Funda de alivio de tensión transparente en cada extremo
Característica 6	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E