



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 ft) / Naranja

SKU: UTPSP30RY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$328.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Incluye funda de alivio de tensión transparente en cada conector para mayor durabilidad. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación y organización del cableado. Compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B para máxima flexibilidad de instalación.

Características Principales

- Construcción duradera para 2500 ciclos de conexión
- Cable U/UTP multifilar de cobre 24 AWG
- Diámetro nominal de 6.00 mm
- Conectores de oro de 50 micras para conectividad confiable
- Cumple normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Clasificación CM para resistencia al fuego
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
- Funda de alivio de tensión transparente en cada plug modular

Especificaciones Técnicas

Cat6 / Clase E

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

CM (Comunicaciones General)

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Oro 50 micras

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Ciclos de Conexión

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

2500 ciclos

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Esquemas de Cableado

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

T568A / T568B

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Normas

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Cumplimiento FCC

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)

Flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Rendimiento Eléctrico

Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Diseñado para aplicaciones Gigabit Ethernet y protocolos de red de alta velocidad con transmisión confiable y baja atenuación de señal.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz
Característica 2	2500 ciclos de conexión duraderos
Característica 3	Contactos de oro de 50 micras
Característica 4	Diámetro compacto de 6.00 mm
Característica 5	Compatible T568A y T568B
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801