



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 pie) / Color Negro

SKU: UTPSP1BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$297.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E construido con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Diseñado para aplicaciones de red de alta densidad con funda de alivio de tensión transparente en cada conector. Disponible en múltiples colores para flexibilidad en la identificación de rutas de cableado. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B para máxima versatilidad en instalaciones existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase ERendimiento verificado para frecuencias de 1 a 250 MHzContactos chapados con 50 micras de oro para máxima conductividadClasificado para 2500 ciclos de inserción PoE según IEEE 802.3btCumple IEC 60603-7 y grado CM de inflamabilidadCompatible con esquemas de cableado T568A y T568B<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>0.3 m (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 - 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>50 micras de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ciclos PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2500 ciclos (IEEE 802.3bt)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, IEC 60603-7, ANSI/TIA-1096-A</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y Certificaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68). Supera todos los requerimientos de rendimiento para aplicaciones de Categoría 6 en infraestructura de redes de datos empresariales. Certificación CM para instalación en espacios generales de edificios comerciales.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándar ANSI/TIA-568.2-D
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Diámetro nominal de 6.00 mm
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Clasificado para 2500 ciclos PoE 802.3bt
Característica 6	Cumple IEC 60603-7 y grado CM